







EXPERIENCIA Y CALIDAD

MORESIL S.L.

 CTRA. CÓRDOBA - PALMA DEL RIO, km.31
14730 POSADAS (CÓRDOBA) ESPAÑA

 TEL. (+34) 957 630 243

 FAX. (+34) 957 631 477

 moresil@moresil.com

www.moresil.com



Coordenadas GPS
(37.804656, -5.109318)



COSECHADORA DE SUPERINTENSIVO
LAS MÁS ALTAS PRESTACIONES

Máquina diseñada específicamente para la recolección del **olivar superintensivo**.

Túnel de vareo de grandes dimensiones para poder recolectar olivos superintensivos de diferentes tamaños.



ALTA PRODUCTIVIDAD

- **Mejora** la amortización de los tractores, al poder usarlo durante el resto del año para otras labores.
- **Mejor aprovechamiento** de la superficie de plantación de la finca, al no necesitar calles de partición para realizar descarga de tolvas.
- **Mayor superficie de recogida** de fruto para reducir al mínimo la caída al suelo del mismo.



INNOVACIÓN

- **Guiado preciso** gracias a la combinación de la corrección delantera mediante tiro y la trasera mediante las ruedas direccionables.
- **Despalilladora antes de la elevación**, que elimina los fastidiosos atranques causados por subir palos o ramos por cintas hacia la descarga.
- **Doble sistema de aspiración** combinado con despalilladora que consigue una excelente limpieza del fruto.



RENTABILIDAD

- **Bajo coste de mantenimiento.**
- Dispone de **cinta de descarga** y **dos tolvas auxiliares** (opcional) para facilitar la operatividad ante diferentes circunstancias que puedan darse en la recolección.
- **Panel de control** instalado en la cabina del tractor con ordenador de abordo.
- Equipada con **cámaras** para ayuda a la conducción y control de proceso de cosecha.
- **Sistema GPS** con sistema de asistencia y actualización de software remoto (opcional).



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sacudidores	25 pares
Altura sacudida desde el suelo	3,6 m.
Potencia tractor requerida	115 CV
Para dar la vuelta	6,5 m. sin maniobras
Tolvas opcionales	2

