







EXPÉRIENCE ET QUALITÉ

MORESIL S.L.

 CTRA. CÓRDOBA - PALMA DEL RIO, km.31
14730 POSADAS (CÓRDOBA) ESPAGNE

 TEL. (+34) 957 630 243

 FAX. (+34) 957 631 477

 moresil@moresil.com
www.moresil.com



Coordonnées GPS
(37.804656, -5.109318)



RÉCOLTEUSE D'OLIVES **SUPERINTENSIVE VS+**
LA PLUS HAUTE PERFORMANCE

VS+ | LA RECOLTEUSE LA PLUS PRODUCTIVE DU MARCHÉ

Notre récolteuse VS+ a été conçue pour la récolte d'**oliveraies super intensives** et d'autres plantations à **haute densité**.

Il dispose d'un **grand tunnel de récolte** pour récolter des arbres de différentes tailles, variétés, cadres de plantation et masses de feuillage.



HAUTE PERFORMANCE

- Le système de **déchargement en continu**, qui comprend des bandes transporteuses doubles, permet de réduire considérablement les temps de déchargement et le nombre de trajets nécessaires.
- Module** de récolte **plus élevé**, adaptable à différentes formations d'arbres.
- Maximisez l'**efficacité** de **l'espace** de votre plantation en vous passant des allées de service intérieures pour le déchargement.



INNOVATION

- Équipé d'un **réseau de capteurs de guidage** et de **hauteur**, il adapte son fonctionnement aux différents types de terrains et d'arbres, et ses roues directrices améliorent sa manœuvrabilité.
- Il comprend un système de **géoréférencement** (GPS) qui permet un suivi précis et en temps réel à partir du panneau de contrôle ou de différents appareils mobiles.
- La machine est dotée d'un **système de nettoyage** avancé en **5 étapes** qui préserve la qualité des fruits.



PROFITABILITÉ

- Faibles coûts d'entretien**.
- Il offre un **amortissement plus efficace** que les options automotrices, car il permet d'utiliser le tracteur de manière continue pour une variété de tâches tout au long de l'année.

ÉLÉMENTS OPTIONNELS

- Trémies auxiliaires** pour faciliter les opérations en cas de circonstances différentes pouvant survenir pendant la récolte.
- Système de mise à jour et d'assistance à distance des logiciels**.
- Les **roues motrices**, qui améliorent considérablement la maniabilité de la machine sur les terrains escarpés et complexes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Agitateurs	jusqu'à 50
Hauteur max. du tunnel de collecte (machine entièrement relevée)	4,1 m.
Hauteur de vibration (garrot de l'arbre à 70 cm.)	3,6 m.
Puissance du tracteur requis	à partir de 115 CH
Rayon de virage	à partir de 7 m.
Capacité de récolte en arbres (hauteur/largeur)	jusqu'à 5 m. / 2,60 m.

